

Fluke 60 시리즈

비접촉식 적외선 온도미터

플루크 Shop 영호남 총판, 플루크 공식대리점



(주) 탑스

TOPS

電子

전국대표번호 : 1661-3799 | 팩스 : 053-604-3701

Fluke 60 시리즈 적외선 온도미터

접근이 어려운 곳이나, 뜨거운 물체, 회전하는 물체 그리고 위험한 현장등과 같은 까다로운 환경에서 온도 측정을 필요로 하는 업무에서 견고한 Fluke 60 시리즈 적외선 온도미터를 사용하십시오.


-32°C ~ 760°C까지의 온도 범위를 가지고 있어 정확한 측정을 할 수 있으며, 강화된 렌즈 성능으로 멀리 있는 작은 물체까지도 측정이 가능합니다. 안전하고 간편하게 사용이 가능한 휴대형 온도미터입니다.



간단한 설명	작고 경제적인 장비	전문 엔지니어를 위한 견고한 진단 장비		위험한 환경에서 사용하는 FM 승인 전문 진단 장비
간단한 소개	목표물 조준을 도와줄 백라이트 디스플레이와 레이저 포인트 기능이 있는 포켓 사이즈의 온도미터	먼 거리에서도 온도를 측정할 수 있도록 광범위한 온도 범위와 향상된 렌즈 성능을 가지고 있는 Fluke 63, 66, 68 온도미터는 수 많은 어플리케이션에 적합한 온도 범위와 측정 스팟 사이즈로 뛰어난 정확도와 측정값을 제공합니다. 견고한 고무 몰딩과 튼튼한 플라스틱 케이스를 포함합니다.		Fluke 68의 모든 기능을 가지고 있는 68IS 모델은 RTD 프로브를 포함하며, 폭발 위험성이 있는 곳에서 사용할 수 있습니다.
권장 사용 용도	모든 환경에서 좁은 범위의 문제 해결	전문적인 업무	설비/일반적인 유지 보수, HVAC/R, 운송, 디젤, 식품 안전	폭발 위험성이 있는 지역 (석유 화학, 화학)
온도 범위	-30 °C to 500 °C	-32 °C to 535 °C	-32 °C to 600 °C	-32 °C to 760 °C
일반적 측정 거리	2 m	2.5 m	4.5m	7.5 m
렌즈 분해능 (D:S)	10 : 1	12 : 1	30 : 1	50 : 1
정확도	1.5 %	1 %	1 %	1 %
조준	레이저 포인트	밝은 레이저 포인트	밝은 레이저 포인트	밝은 레이저 포인트
방사율	0.95 (방사율 고정)	0.95 (방사율 고정)	조절 가능	조절 가능
데이터 로깅	—	—	12 데이터 포인트	12 데이터 포인트
프로브	—	—	RTD (옵션)	RTD (옵션)

www.fluke.co.kr/60


조준 옵션 타입




실제 치수™ 조준
모델: 572, 574, 576
동축 3점 레이저 조준은 측정 영역 (90% 에너지)의 실제 지름을 표시.



밝은 레이저 포인트
모델: 63, 66, 68
선명하고 더욱 강력한 싱글 포인트 레이저는 목표물 영역의 대략적인 중앙점을 표시.



LED 목표물 조명
모델: FoodPro, FoodPro Plus
밝은 LED는 대략적인 측정 영역을 비춥니다.



레이저 포인트 조준
모델: 62
싱글 포인트 레이저는 목표물 영역의 대략적인 중앙을 표시.